

Silicon PIN Photodiode with integrated Temperature Sensor

Silizium PIN Fotodiode mit integriertem Temperatur Sensor

Version 1.1

SFH 2504



Features:

- Especially suitable for applications from 740 nm to 1100 nm
- 5 mm LED plastic package
- Integrated NTC thermistor, $R_{25}=10k\Omega$

Besondere Merkmale:

- Speziell geeignet für Anwendungen im Bereich von 740 nm bis 1100 nm
- 5 mm-Plastikbauform im LED-Gehäuse
- Integrierter NTC, $R_{25}=10k\Omega$

Applications

- Temperature and light intensity measurement

Anwendungen

- Temperatur und Lichtmessung

Ordering Information

Bestellinformation

Type:	Photocurrent	Ordering Code
Typ:	Fotostrom	Bestellnummer
	$V_R = 5 \text{ V}$, $\lambda = 870 \text{ nm}$, $E_e = 1 \text{ mW/cm}^2$ $I_p \text{ } [\mu\text{A}]$	
SFH 2504 AN23	2.7 (≥ 1.9)	Q65110A3986

Maximum Ratings ($T_A = 25 \text{ }^\circ\text{C}$)

Grenzwerte

Parameter	Symbol	Values	Unit
Bezeichnung	Symbol	Werte	Einheit
Operating and storage temperature range Betriebs- und Lagertemperatur	$T_{op}; T_{stg}$	-40 ... 100	$^\circ\text{C}$
Reverse voltage Sperrspannung	V_R	30	V
Total power dissipation Verlustleistung	P_{tot}	30	mW

Characteristics (Photodiode -- $T_A = 25^\circ\text{C}$)**Kenwerte**


Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Photocurrent Fotostrom ($V_R = 5\text{ V}$, $\lambda = 870\text{ nm}$, $E_e = 1\text{ mW/cm}^2$)	I_P	2.7 (≥ 1.9)	μA
Wavelength of max. sensitivity Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit	$\lambda_{S\text{ max}}$	870	nm
Spectral range of sensitivity Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit	$\lambda_{10\%}$	740 ... 1100	nm
Radiant sensitive area Bestrahlungsempfindliche Fläche	A	0.31	mm^2
Dimensions of radiant sensitive area Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Fläche	L x W	0.56 x 0.56	mm x mm
Half angle Halbwinkel	φ	± 60	$^\circ$
Dark current Dunkelstrom ($V_R = 10\text{ V}$)	I_R	0.05 (≤ 5)	nA
Rise and fall time Anstiegs- und Abfallzeit ($V_R = 10\text{ V}$, $R_L = 50\ \Omega$, $\lambda = 850\text{ nm}$)	t_r , t_f	0.01	μs
Forward voltage Durchlassspannung ($I_F = 100\text{ mA}$, $E = 0$)	V_F	1.2	V
Capacitance Kapazität ($V_R = 0\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$, $E = 0$)	C_0	13	pF
Temperature coefficient of V_O Temperaturkoeffizient von V_O	TC_V	-2.6	mV / K

Characteristics (Thermistor (EPCOS B57860S0103A002) -- $T_A = 25^\circ\text{C}$)**Kenwerte**

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Resistance Widerstandswert	R_{25}	10	k Ω
Tolerance of resistance Toleranz Widerstandswert	R_{tol}	± 3	%
Rated temperature Nenntemperatur	T_n	25	$^\circ\text{C}$


Relative Spectral Sensitivity Relative spektrale Empfindlichkeit

$$S_{\text{rel}} = f(\lambda)$$




Photocurrent / Open-Circuit Voltage Fotostrom / Leerlaufspannung

$$I_P = f(E_e, \lambda = 870\text{nm}, V_R = 5\text{V})$$




Photocurrent Fotostrom

$$I_P / I_{P25^\circ} = f(T_A, \lambda = 870\text{nm}, V_{CE} = 5\text{V})$$




Total Power Dissipation Verlustleistung

$$P_{\text{tot}} = f(T_A)$$




Dark Current Dunkelstrom

$$I_R = f(V_R), E = 0$$




Capacitance Kapazität



$$C = f(V_R), f = 1 \text{ MHz}, E = 0$$




Dark Current Dunkelstrom

$$I_R = f(T_A), V_R = 10 \text{ V}, E = 0$$




Directional Characteristics**Winkeldiagramm** $S_{rel} = f(\varphi)$ perpendicular to leads**Directional Characteristics****Winkeldiagramm** $S_{rel} = f(\varphi)$ parallel to leads



Package Outline
Maßzeichnung



view from A




view from B



C63062-A3913-A1-03

① ② ③
Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).

**Recommended Solder Pad
Empfohlenes Lötpadding**




- CU - Metallisierung ca. 8 mm² pro Pad und Seite mit Lötstopplack
CU - Area appr. 0.314 Inch² per pad and side with solder resist
- CU i Lötstopplack freier Bereich
CU i No solder resist

OHLP2855

TTW Soldering

Wellenlöten (TTW)

IEC-61760-1 TTW / IEC-61760-1 TTW



Disclaimer

Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved.

Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!

Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS.

*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

**) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Disclaimer

Bitte beachten!

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

Verpackung

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!

Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.

**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.

EU RoHS and China RoHS compliant product



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；
按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。